

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie wurde für die nachträgliche Beschriftung durch Monochrom/ Farb-Laser- oder Thermotransfer-Druckern entwickelt. Ihre hochtransparenten Oberfläche (No-Label-Look) ermöglicht eine flächige, deckende Farbübertragung für präzise Beschriftung.

Die Folie ist computerbeschriftbar und wärmestabilisiert.

Die Folie eignet sich für die Verklebung auf den unterschiedlichsten Untergründen.

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Hoch-Transparent
Oberfläche	Glänzend
Stärke Folie	0,058 mm
Stärke Klebstoff	ca. 0,025 – 0,028 mm
Stärke Schutzpapier	0,080 mm
Schutzpapierart	Papier
Klebstoff	Permanent haftend

Klebkraft (N/m)	Keine Angaben
-----------------	---------------

Gemessen nach Finat Testmethode FTM9 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperatur	-20°C bis 100°C (Kleber)
------------	--------------------------

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.

POLYESTER

Universalfolie

Art.-Nr.: S3100