

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie ist ein leicht zerstörbares Folienmaterial, das speziell für die übertragungssichere Kennzeichnung entwickelt wurde.

**PUR**

Einmal verklebt, lassen sich Schilder dieser Folie nur sehr schwer unzerstört auf einen anderen Untergrund übertragen.

**Sicherheitsfolie**

Sie eignet sich daher insbesondere für Sicherheitsanwendungen mit dokumentenähnlichen Charakter, wie z. B. Prüfmarken.

**Art.-Nr.: S2110**

Die Folie schrumpft nicht und ist beständig gegen alle Witterungseinflüsse.

Folienwerkstoff	Polyurethan Mischpolymerisat
Farbe	Weiss
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,040 mm
Stärke Klebstoff	0,025 mm
Stärke Schutzpapier	0,056 mm
Schutzpapierart	Glassine Papier, beidseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend
Formstabilität	Kennzahl 02 (Schrumpfung < 0,2%) nach DIN 30646
Temperaturbeständigkeit	- 40 °C bis +120 °C
Verklebetemperatur	Minimal + 4 °C
Beständigkeit	Die Folie ist beständig gegen die meisten mineralischen Öle und Fette, Kraftstoffe, aliphatische Lösungsmittel, schwache Säuren, Salze und Alkalien.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.