

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie löst eine Vielzahl von Kennzeichnungsaufgaben und ist kompatibel zu den gängigen Druckverfahren.

Darüberhinaus zeichnet sie sich durch eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichen Untergründen aus, was einen universellen Einsatz ermöglicht

# Teslin

## Spezialfolie

### Art.-Nr.: S2540

Folienwerkstoff	Teslin / PPG	
Farbe	Weiss	
Oberfläche	Matt	
Stärke Folie	0,175 mm	
Stärke Klebstoff	0,020 mm	
Stärke Schutzpapier	0,080 mm	
Schutzpapierart	Kraftpapier	
Klebstoff	Permanent haftend	
Klebkraft (N/10mm)	Stahl, rostfrei	43,8
	Polycarbonat	45,9
	Polypropylen	32,8

Gemessen nach 72 h Lagerung bei 22° C. Messung :180°- Peel, Geschwindigkeit 305 mm/min, Breite 25 mm .

Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 149°C
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz: Keine Angaben
	Im Inneneinsatz: Keine Angaben

Zulassungen                      Keine Angaben

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.